LAYOUTDRUCKVORLAGE

Temperaturbeständige Stickerbogen

Freies Bogenformat, 4/0-farbig CMYK

CITY MEDIEN GROUP
KREATIV | PRODUKTIV | REGIONAL


01 BOGENFORMAT FESTLEGEN

BOGENFORMAT	B x H mm	gemäß Bestellung
DATENFORMAT	(B + 6 mm) x (H + 6 mm)	

Min. Bogen: 20 x 20 mm, Min. Sticker: 10 x 10 mm.

02 STICKER AUF DEM BOGEN ANORDNEN

B und H: fertige Bogenmaße. Mehrere Sticker in einer Datei anordnen.



DATENFORMAT

Bogen umlaufend mit 3 mm Beschnitt anlegen. Hintergründe bis zum Datenrand ziehen.

STICKERKONTUREN

Vektorkonturen als Volltonfarbe kiss_cut, 100 % Magenta. Auf Überdrucken stellen.

ABSTAND / RADIUS

Texte: 3 mm Sicherheitsabstand.
Zwischen Stickern: mindestens 4 mm.
Eckenradius: mindestens 3 mm.

Schematische Darstellung, nicht im Maßstab 1:1. Endformat gemäß Bestellung anlegen.

03 VOR DEM PDF-EXPORT

- ☐ Motive in CMYK mit 300 dpi, Schriften eingebettet oder in Pfade gewandelt.
- ☐ kiss_cut-Konturen in derselben PDF mit exportieren und auf Überdrucken stellen.
- ☐ Mindestgrößen, 4 mm Stickerabstand und mindestens 3 mm Eckenradius prüfen.

Die Motivanordnung muss alle Mindestgrößen und Abstände gleichzeitig einhalten.

Eigene Druckdaten exportieren, alle Vorlagenhilfen und Beispielmotive entfernen.