LAYOUTDRUCKVORLAGE

Einladungskarten

Multiloft, mit farbigem Materialkern

Formatübersicht und Aufbau mit Farbkern

01 UNGEFALZTE MULTILOFT-KARTEN

FORMAT	ENDFORMAT IN MM	DATENFORMAT IN MM
DIN A8	52 x 74	58 x 80
DIN A7	74 x 105	80 x 111
DIN A6	105 x 148	111 x 154
DIN lang	99 x 210	105 x 216
DIN A5	148 x 210	154 x 216
DIN A4	210 x 297	216 x 303
DIN A3	297 x 420	303 x 426
Quadrat 98 mm	98 x 98	104 x 104
Quadrat 148 mm	148 x 148	154 x 154
Quadrat 210 mm	210 x 210	216 x 216

Alle Maße in mm, Breite x Höhe. 3 mm Beschnitt und 3 mm Sicherheitsabstand zum Endrand.

3 mm ab Endrand entsprechen den 6 mm ab Datenrand aus der Multiloft-Druckdatenskizze.

02 FARBKERN ALS MATERIALAUSWAHL



schematischer Querschnitt

Bedruckte Oberseite, farbiger Kern, bedruckte oder unbedruckte Unterseite. Der Farbkern ist eine Materialschicht und wird bei der Bestellung ausgewählt.

Farbkern und Kartonstärke gemäß Auftrag festlegen.

Für den Farbkern keinen zusätzlichen Farbkanal und keinen gedruckten Farbrand anlegen. Die Druckdaten enthalten nur die Motive der sichtbaren Kartenseiten.

Grundlage: WIRmachenDRUCK, Produktdetails und Druckdatenskizzen. Abruf 29.10.2026.

LAYOUTDRUCKVORLAGE

Einladungskarten

Multiloft, mit farbigem Materialkern

Vorderseite, Rückseite und Druckdatenexport

01 DRUCKDATEI ANLEGEN

ENDFORMAT	W x H mm
DATENFORMAT	(W + 6) x (H + 6) mm

W und H aus dem bestellten Format übernehmen, siehe Seite 1.

02 KARTENSEITEN GESTALTEN

VORDERSEITE, PDF 1



RÜCKSEITE, PDF 2



Beispiel DIN A6, nicht 1:1. Rot: Endformat. Schraffur: Beschnitt. Gestrichelt: Inhaltszone.

03 EXPORT PRÜFEN

- ☐ 3 mm Beschnitt und mindestens 3 mm Abstand zum Endrand einhalten.
- ☐ Bei 4/0 nur die Vorderseite liefern, bei 4/4 Vorder- und Rückseite als zwei PDF-Seiten.
- ☐ CMYK-Bilder mit 300 dpi anlegen, Schriften einbetten oder in Kurven umwandeln.
- ☐ Hilfslinien und Beispieltexte entfernen, keinen Farbkanal für den Materialkern anlegen.

Grundlage: WIRmachenDRUCK, Produktdetails und Druckdatenskizzen. Abruf 29.10.2026.