LAYOUTDRUCKVORLAGE

# Fotodirektdruck

hinter Echtglas, 6 mm Floatglas

Material, Weißhintergrund und verbindliche Maßgrundlage

## 01 AUSFÜHRUNG UND FORMAT

| | |
|---|---|
| **MATERIAL** | 6 mm Floatglas, transparent glänzend |
| **FORMATBEREICH** | 380 x 380 mm bis 2500 x 1000 mm |
| **DRUCK** | Fotodirektdruck auf der Rückseite, 4/0-farbig |

## 02 WEISSHINTERGRUND WÄHLEN

| VARIANTE | DATEIANLAGE UND AUFTRAG |
|---|---|
| Vollflächig weiß | Weißhintergrund für die gesamte bestellte Fläche. |
| Partiell weiß | Gewünschte Weißbereiche passend zum Motiv im Auftrag festlegen. |

## 03 DATEI SEITENRICHTIG ANLEGEN

- ☐ Motiv in Leserichtung und ungespiegelt liefern.
- ☐ Keine Weißfläche im Druck-PDF anlegen. Die Druckerei erstellt den Weißhintergrund.
- ☐ Vollflächige oder partielle Weißausführung gemäß Auftrag eindeutig festlegen.

### ABWEICHENDE BESCHNITTANGABEN

Die technische Druckdatenskizze nennt 5 mm Beschnitt rundum, der Produkttext nennt 3 mm. Diese Vorlage verwendet die 5 mm aus der Skizze. Das Datenformat vor der Produktion mit den verbindlichen Auftragsvorgaben abgleichen.

Grundlage: WIRmachenDRUCK, Produktdetails und Druckdatenskizzen. Abruf 29.10.2026.

LAYOUTDRUCKVORLAGE

# Fotodirektdruck

hinter Echtglas, 6 mm Floatglas

Druckfläche, Bildausschnitt und Sicherheitsabstand

## 01 DATEIFORMAT ANLEGEN

| | | |
|---|---|---|
| **ENDFORMAT** | W x H mm | gemäß Auftrag |
| **DATENFORMAT** | (W + 10) x (H + 10) mm | 5 mm Beschnitt |

W und H aus dem bestellten Endformat übernehmen. Einseitiger Druck, 4/0-farbig.

Maßgrundlage bei Echtglas: technische Druckdatenskizze, abweichender Produkttext siehe Seite 1.

## 02 DRUCKFLÄCHE GESTALTEN




**BESCHNITT**

5 mm umlaufend. Das Motiv bis zum Datenrand führen, damit die Druckfläche vollständig abgedeckt ist.

**SICHERHEIT**

Wichtige Texte, Logos und Bilddetails mindestens 3 mm vom Endrand entfernt platzieren.

Beispiel 600 x 400 mm, nicht 1:1. Rot: Endformat. Schraffur: Beschnitt. Gestrichelt: Inhaltszone.

## 03 ANSICHT UND WEISSHINTERGRUND

Das Motiv seitenrichtig und ohne eigene Weißfläche liefern. Die Druckerei erzeugt den bestellten Weißhintergrund. Betrachtet wird das Motiv von vorn durch das 6 mm starke Floatglas.

☐ Gewünschte vollflächige oder partielle Weißbereiche im Auftrag eindeutig festlegen.

Grundlage: WIRmachenDRUCK, Produktdetails und Druckdatenskizzen. Abruf 29.10.2026.

LAYOUTDRUCKVORLAGE

# Fotodirektdruck

hinter Echtglas, 6 mm Floatglas

Formatbeispiele, Bildpixel und Dateiabgabe

## 01 FORMATBEISPIELE BERECHNEN

| ENDFORMAT IN MM<br>Breite x Höhe | DATENFORMAT IN MM<br>inkl. 5 mm Beschnitt | BILDPIXEL BEI 300 DPI<br>für das gesamte Datenformat |
|---|---|---|
| 380 x 380 | 390 x 390 | 4607 x 4607 |
| 500 x 500 | 510 x 510 | 6024 x 6024 |
| 600 x 400 | 610 x 410 | 7205 x 4843 |
| 900 x 600 | 910 x 610 | 10749 x 7205 |
| 1000 x 1000 | 1010 x 1010 | 11930 x 11930 |
| 1800 x 1000 | 1810 x 1010 | 21378 x 11930 |
| 2500 x 1000 | 2510 x 1010 | 29646 x 11930 |

Rechenbeispiele für freie Formate, keine festen Produktformate. Pixelwerte aufgerundet.

Echtglas: Beispiele nach technischer Skizze mit 5 mm Beschnitt. Quellenabweichung siehe Seite 1.

## 02 BILDDATEN IM AUSGABEFORMAT

Bilddaten mit 300 dpi im bestellten Endformat anlegen.

Die Auflösung bei der fertigen Ausgabegröße prüfen. Hochaufgelöstes Bildmaterial und den richtigen Bildausschnitt verwenden.

## 03 EXPORT PRÜFEN

- ☐ Eine PDF-Seite je Motiv im richtigen Datenformat liefern, Motivanzahl gemäß Auftrag.
- ☐ CMYK verwenden, Schriften einbetten oder in Kurven umwandeln, Hilfslinien entfernen.
- ☐ Motiv ungespiegelt und ohne eigene Weißfläche liefern, Auftragsmaße bestätigen.

Grundlage: WIRmachenDRUCK, Produktdetails und Druckdatenskizzen. Abruf 29.10.2026.